

# RISE 13 W



В светильниках RISE 13W применяются светодиоды компании CREE (USA), обеспечивающие уровень светового потока (1378 Lm-3000K, 1476 Lm-4000K), цветопередачу и экономичность. Вместо отражателя в светильниках применяется линза, обеспечивающая лучшее световое пятно и отсутствие ослепляющего эффекта.

Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из линзы с опорным кольцом, обеспечивает минимальные потери светового потока. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Возможность регулирования направления светового пучка в двух плоскостях: 355° - в горизонтальной плоскости и 90° - в вертикальной плоскости. Светильник RISE 13W является идеальной заменой светильника с галогенной лампой 75 ватт и рекомендуется для акцентного освещения торговых площадей, бутиков, салонов.

*Мощность LED/светильника: 12,5W/13W\**

*Напряжение: AC 100-240 V*

*Класс защиты : I*

*Блок питания (драйвер): KEGU 350 mA*

*Источник света: светодиодный модуль CREE CXA-1512*

*Цоколь: ceramic PCB*

*Световой поток (min): 1030-1275Lm\**

*Индекс цветопередачи CRI: 85*

*Угол формирования светового пучка: 45° \**

*Степень защиты: IP 20*

*Тип монтажа: на 3-фазный шинопровод*

*Вес: 0,9 кг*

\* - данные величины основаны на результатах испытания светильников



black



white