

JET



В светильниках JET применяются светодиоды последнего поколения компании BRIDGELUX (USA), обеспечивающие высокую цветопередачу, экономичность и световой поток (4230 Lm-3000K, 4830 Lm-4000K). Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из фасетчатого V.M. рефлектора с металлическим напылением и сверхтонкого закаленного защитного стекла с опорным кольцом, обеспечивает минимальные потери светового потока. Активная система охлаждения SynJet производства Nuventix, Inc.(USA) полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Возможность регулирования направления светового пучка в двух плоскостях: 355° - в горизонтальной плоскости и 90° - в вертикальной плоскости. Светильник JET является идеальной заменой светильника с металлогалогенной лампой мощностью 50 ватт и рекомендуется для акцентного освещения торговых площадей, бутиков, салонов.

*Мощность LED/светильника: 50 W/56W**

Напряжение: AC 110 -230 V

Класс защиты : III

Блок питания (драйвер): Eaglerise 1800mA

Источник света: светодиодный модуль

BRIDGELUX BXRA-30E4000/BXRA-40E4500

Цоколь: ceramic PCB

*Световой поток (min): 3350-3750Lm**

Индекс цветопередачи CRI: 85

*Угол формирования светового пучка: 24°**

Степень защиты: IP 20

Тип монтажа: на 3-фазный шинный провод

Габариты: 124.5x133.5x230 мм

Вес: 1,600 кг

* - данные величины основаны на результатах испытания светильников

